

# Commande au pied

## Interrupteur de sécurité à commande au pied, pour manoeuvres de hayons élévateurs



- **Fiable**
- **Robuste**
- **Étanche**
- **Faible profondeur de montage**

Cette commande au pied pour camions répond aux exigences de sécurité les plus sévères et apporte un haut niveau de performance.

Excellente résistance mécanique : chocs, abrasion, agents chimiques ...

Simplicité d'installation : proposée de série avec un câble de 4 m et un joint permettant une fixation sans lamage de la plateforme.

### Normes

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| • Conception        | EN 60947-5-1       |
| • Application       | EN 50155           |
| • Chocs, vibrations | EN 50121-2-3       |
| • Environnement     | EN 60068, EN 60529 |

### Caractéristiques mécaniques

- Matière: plastique
- Résistance aux chocs : IK10
- Protection : IP 67
- Température d'utilisation : de -30 °C à + 50 °C
- Fixation : 4 vis auto-taraudeuses M5
- Couleurs : jaune, rouge, noir, bleu

### Caractéristiques électriques

- Capacité de coupure
- 24 V, 48 V, 110 V, 220 V AC = 10 A
- 24 V DC = 10 A, 48 V DC = 2 A
- 110 V DC = 0,4 A, 220 V DC = 0,2A
- Câble : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Options

- Autres couleurs nous contacter

